

Nyomdai elvárások a grafikai tervekkel kapcsolatban

Cégünk az alábbi paramétereknek megfelelően előállított nyomdai PDF fájlt készít elő ofset nyomtatásra, amit a megrendelő biztosít.

Az alábbi paraméterekkel rendelkező PDF formátumban kérjük az anyagokat:

- nyomdai minőségű, CMYK színterű, nem színre bontott (Composite) PDF
- 1.4 verziószámú PDF fájl
- ne tartalmazzon hozzárendelt színprofil (pl: ICC Base)
- direkt színek esetén a megfelelő spot színekkel készüljön
- a stanc rajzok külön színkivonatként felülnyomásban kerüljenek az anyagba
- beágyazott képet CMYK, minimum 300 dpi felbontásban tartalmazzon, ha nincs beágyazva, akkor mellékeljék azokat is.
- tartalmazza az összes használt fontot (embed all fonts), vagy a szövegeket alakítsák görbévé
- minimum kifutó:
 - karton esetében 3mm (ragasztófülnél 5 mm)
 - hullámkarton: 5mm (ragasztófülnél 7 mm)
 - display/ két oldalon kasírozott hullámkarton: 10mm
- grafika és stanc rajza legyen külön rétegen! (fájl mentésénél a rétegszerkezet megőrzése).

Felhívánk a figyelmet az alábbi gyakori problémákra:

- A nyomdai fájl 1:1-es méretű legyen, különben torzulás, minőségromlás léphet fel
- RGB-ben küldött anyagok esetén a konverziónál színmódosulás lép fel, ebben az esetben a nyomda felelősséget nem vállal a színhelyességért!
- Fekete színek használatára vonatkozó javaslatok:
 1. Vonalkód esetén: 100% fekete legyen (cyan, magenta, yellow ne legyen benne!)
 2. fekete szöveg: 100% fekete felülnyomásos (overprint) legyen
 3. az anyag bármely részén a színek összetétele (összfedettség) nem haladhatja meg a 300%-ot (ellenkező esetben az anyag visszaküldésre kerül).

Grafika helyes kialakítása stancrajzon

